

# Tekniske data

<b>Strømforsyning</b>	Forsyningsspænding 230 V, 50 Hz
<b>Beskyttelsesklasse</b>	IP 54
<b>Mål</b>	390 mm x 365 mm x 190 mm (B x H x D)
<b>Betjening</b>	Display med 4 linjer og udlæsning af fuldtekst; folietastatur
<b>Regulering</b>	Proportionalregulering
<b>Pumper</b>	
<b>Pumpekapacitet</b>	0,9 l/h ved pH og redox – 6,0 l/h ved BayroSoft
<b>Modtryk ved dosering</b>	Maks 1,0 bar
<b>Sugehøjde</b>	Maks 3,0 m
<b>Slangemateriale</b>	Novoprene
<b>Desinficering</b>	
<b>Redoxmåling</b>	Kombinationselektrode
<b>Måleområde</b>	0–999 mV
<b>Temperaturmåling</b>	For temperaturkompenseret dosering af aktivt ilt
<b>Doseringsvisning</b>	LCD-display
<b>Driftsformer</b>	Manuel, Automatisk, Off
<b>pH-værdi</b>	
<b>Måling af pH-værdi</b>	Kombinationselektrode
<b>Måleområde</b>	pH 4–9,99
<b>Doseringsvisning</b>	LCD-display
<b>Driftsformer</b>	Manuel, Automatisk, Off
<b>Kontrolfunktioner</b>	
<b>Flowalarm</b>	Kontrol af gennemstrømning med målecelle og blokering af doseringen ved pumpevigt
<b>Måleværdi-alarm</b>	Alarmgrænserne kan indstilles til begge sider
<b>Doseringsstids-alarm</b>	Indstillelig doseringstid
<b>Niveaualarm</b>	Kontrol af niveauet i doseringsbeholderne

Tilslutning og opstart af Pool Relax skal udføres af en fagmand!

 **Waterworld®**  
www.water-world.dk

 **BAYROL**  
Få mere glæde af din pool

BAYROL Scandinavia A/S, Tostedvej 7, DK-3650 Ølstykke  
Tlf. +45 7022 3377, fax +45 7022 3303, www.bayrol.com